

GEBRAUCHTELAGERMASCHINE

Stand: 12.06.2024

Lager-Nr.: 132.3-3796

Maschinen-Nr.: KK125598

Baujahr: 2015

Maschinenbezeichnung/ Ausstattung:

E U M A S T A R

1 kombinierte Abricht- und Dickenhobelmaschine ead 410

Steuerungen/Funktionen

- ArbeitstischEinstellung im Einlauf mittels Parallelogrammsystem, Anzeige der Spanabnahme über Gradskala
- Numerische Anzeige für Hobelhöhe mit Dezimaleinteilung der Maßeingabe
- Gleichzeitige Höhenverstellung und Arretierung der Arbeitstische komplett mit Antikippvorrichtung
- Manuelle Verstellung des Dickentisches über Handrad

Sicherheit/Schutz

- Mikroschutzschalter für die Überwachung der richtigen Positionierung der Abrichttische und Absaughauben
- Abrichtschutzhaube
- Thermoschutzschalter
- 110 V Hilfsstromkreis
- Automatische Motorbremse
- Not-Aus-Schalter
- Abschließbarer Hauptschalter

Vorrichtungen

- TERSA-Messerwelle mit Wendemessern und einem Satz Messer
- Motorischer Dickentischhub mit 2 Geschwindigkeiten mit mikrometrischer Positionierung
- Schwenkbarer Hilfsanschlag zur Bearbeitung dünner Teile
- Vorschub mit 2 Geschwindigkeiten
- Gummibeschichtete Vorschubwalze im Auslauf
- Mit automatischem Stern-Dreieck-Anlauf
- Betriebsstundenzähler
- Bedienwerkzeug

Technische Daten

Arbeitsbreite Maschinentisch:	410 mm
Gesamtlänge Arbeitstisch:	2200 mm
Dimensionen Abrichtanschlag:	1200 x 190
Schwenkbereich Abrichtanschlag:	90–45 °
Drehzahl Hobelwelle:	5000 min-1
Wellen-ø:	95 mm
Hobelhöhe min./max.:	3/240 mm
Vorschubgeschwindigkeit:	6–12 m/min
Absaugstutzen-ø:	120 mm
Motorleistung 400 V in:	7 kW
Gewicht:	630 kg

MASCHINENPREIS:

Auf Anfrage

Anteilige Fracht-(Bezugs-)kosten:

Montage*), Inbetriebnahme und Einweisung:

*) Zu den Montageausführungen gehören jedoch keine Maurer-, Stemm-, Elektro- und Kranarbeiten sowie keine Absaug- und Druckluftanschlüsse, diese sind bauseits zu erstellen.

Verfügbarkeit: auf Lager

Preisstellung:

Ab Lager Rellingen, ausschließlich Verpackung,
zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer